

*Truck*  
**speedline**

**ALUMINIUMFELGEN & ZUBEHÖR**  
LEICHTMETALL - SCHMIEDEFELGEN/ -RÄDER



**LIGHT WHEELS FOR HEAVY WEIGHTS.**



**TRUCK &  
TRANSPORT**

**Bohnenkamp**

■ ■ ■ Moving Professionals

[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)

# LEICHTGEWICHTE FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

Aluminiumfelgen sind eine perfekte Wahl für Fahrer und Fuhrparkunternehmer. Sie werten nicht nur das Fahrzeug optisch auf, sondern sorgen auch für eine deutliche Gewichtsreduzierung und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch bei Leerfahrten. Im Gütertransport spart der Einsatz von Aluminiumfelgen gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen wichtige entscheidende Kilogramm und ermöglichen so eine Erhöhung des Transportvolumens bei jeder Fahrt. Eine glänzende Investition, die sich rechnet.

Sie bieten eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit mit dadurch erhöhter Haltbarkeit und höherem Fahrkomfort.

Außerdem verleihen Alufelgen dem LKW ein modernes und ansprechendes Aussehen. Die Speedline Aluminiumfelgen unterscheiden sich in zwei Oberflächen:

## OBERFLÄCHE *DIAMOND*

Durch eine spezielle Standard-Glanzpolitur erhält das Rad eine glatte Oberfläche.

## STANDARD-GLANZ POLITUR



# Truck speedline



5 JAHRE  
**HERSTELLERGARANTIE**



HOCHWERTIGE  
**PREMIUMQUALITÄT**



EINZIGARTIGES  
**RADESIGN**



## OBERFLÄCHE **MIRROR**

Durch Polieren auf Spiegelglanz gebracht. Die hochwertige Radoberfläche ist extrem glatt poliert und bietet den größtmöglichen Reflexionsgrad.



SPIEGELGLANZ  
**POLITUR**

# ALUMINIUMFELGEN



Artikel-Nr.	Felgenreöße	Anschluss	Oberfläche	Bolzenloch- ausführung	ET	HMA	Ventilposition
10003078	6.75 x 17.5	6/161/205	Diamond, SLT 3740 BM	Ø26 mm	0		ALV
10003079	6.75 x 17.5	6/202/245	Diamond, SLT 2901 AM	Ø26 mm	+125	146	ALV
10003080	6.75 x 17.5	6/202/245	Mirror, SLT 2901 APH	Ø26 mm	+125	146	ALV
10003081	6.75 x 17.5	6/191/245	Diamond, SLT 2901 BM	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003082	6.75 x 17.5	6/191/245	Mirror, SLT 2901 BPH	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003083	6.75 x 17.5	8/221/275	Diamond, SLT 2911 AM	Ø24 mm	+125	146	ALV
10003084	6.75 x 17.5	8/221/275	Mirror, SLT 2911 APH	Ø24 mm	+125	146	ALV
10003085	6.75 x 17.5	8/221/275	Diamond, SLT 2911 BM	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003112	6.75 x 17.5	8/221/275	Mirror, SLT 2911 BPH	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003086	6.75 x 17.5	10/176/225	Diamond, SLT 3086 AM	Ø26 mm	+117	139	ALV
10003087	7.50 x 19.5	8/221/275	Diamond, SLT 3097 AM	Ø26 mm	+134	155	ALV
10003088	7.50 x 19.5	8/221/275	Diamond, SLT 3097 BM	Ø30 mm	+134	155	ALV
10003089	7.50 x 19.5	8/221/275	Diamond, SLT 3097 CM	Ø32 mm	+134	155	ALV
10003092	14.00 x 19.5	10/281/335	Diamond, SLT 3608 AM	Ø26 mm	+120		ALV
10003090	7.50 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3211 AM	Ø26 mm	+138	161.5	ALV
10003091	7.50 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3211 BM	Ø32 mm	+138	161.5	ALV
10003097	8.25 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 2900 AM	Ø26 mm	+146	166.5	ALV
10003098	8.25 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 2900 APH	Ø26 mm	+146	166.5	ALV
10003099	8.25 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 2900 BM	Ø32 mm	+146	166.5	ALV
10003100	8.25 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 2900 BPH	Ø32 mm	+146	166.5	ALV
10003104	9.00 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 2907 AM	Ø26 mm	+153	175	ALV
10003105	9.00 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 2907 APH	Ø26 mm	+153	175	ALV
10003107	9.00 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 2907 BM	Ø32 mm	+153	175	ALV
10003106	9.00 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 2907 BPH	Ø32 mm	+153	175	ALV
10003111	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3099 AM	Ø26 mm	0		ALV
10003110	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 3099 APT	Ø26 mm	0		ALV
10003109	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3099 BM	Ø32 mm	0		ALV
10003108	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 3099 BPP	Ø32 mm	0		ALV
10003103	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3018 AM	Ø26 mm	+120		ALV
10001636	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 3018 APT	Ø26 mm	+120		ALV
10003102	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3018 BM	Ø32 mm	+120		ALV
10003101	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 3018 BPT	Ø32 mm	+120		ALV
10003096	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3063 AM	Ø26 mm	+135		ALV
10003095	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 3063 APT	Ø26 mm	+135		ALV
10003094	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond, SLT 3063 BM	Ø32 mm	+135		ALV
10003093	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror, SLT 3063 BPT	Ø32 mm	+135		ALV



**Mirror**  
10003080



**Diamond**  
10003079



Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit [km/h]	Gewicht kg	Bemerkung	Referenz
3000	130	13,00	inkl. Ventil	260.3740.002
2500	130	14,70	inkl. Ventil	260.2891.004
2500	130	14,70	inkl. Ventil	260.2891.009
2500	130	14,70	inkl. Ventil	260.2891.011
2500	130	14,70	inkl. Ventil	260.2891.013
2500	130	14,30	inkl. Ventil	260.2891.007
2500	130	14,30	inkl. Ventil	260.2891.010
2500	130	14,30	inkl. Ventil	260.2891.008
2500	130	14,30	inkl. Ventil	260.2891.012
3000	130	14,60	inkl. Ventil	260.3086.001
3150	130	17,70	inkl. Ventil	260.3087.016
3150	130	17,70	inkl. Ventil	260.3087.017
3150	130	17,70	inkl. Ventil	260.3087.018
5000	100	23,00	inkl. Ventil	260.3598.008
3750	130	24,10	inkl. Ventil	260.3201.006
3750	130	24,10	inkl. Ventil	260.3201.003
3750	130	23,20	inkl. Ventil	260.2890.003
3750	130	23,20	inkl. Ventil	260.2890.007
3750	130	23,20	inkl. Ventil	260.2890.019
3750	130	23,20	inkl. Ventil	260.2890.005
4250	130	23,70	inkl. Ventil	260.2887.033
4250	130	23,70	inkl. Ventil	260.2887.035
4250	130	23,70	inkl. Ventil	260.2887.042
4250	130	23,70	inkl. Ventil	260.2887.034
5000	120	22,20	inkl. Ventil	260.2889.010
5000	120	22,20	inkl. Ventil	260.2889.016
5000	120	22,20	inkl. Ventil	260.2889.011
5000	120	22,20	inkl. Ventil	260.2889.015
5000	120	25,20	inkl. Ventil	260.2888.019
5000	120	25,20	inkl. Ventil	260.2888.021
5000	120	25,20	inkl. Ventil	260.2888.020
5000	120	25,20	inkl. Ventil	260.2888.022
5000	120	25,90	inkl. Ventil	260.3053.001
5000	120	25,90	inkl. Ventil	260.3053.015
5000	120	25,90	inkl. Ventil	260.3053.002
5000	120	25,90	inkl. Ventil	260.3053.014



**Mirror**  
10003101



**Diamond**  
10003102


# ZUBEHÖR ALUFELGEN

## RADMUTTERN

Artikel-Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Abb.
40481943	Radmutter - M18 X 1.5, kurze Führung	SW 27 mm, Ø25/42 mm, Höhe 25/35 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R1
40481944	Radmutter - M18 X 1.5, lange Führung	SW 27 mm, Ø25/42 mm, Höhe 25/52 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R2
40481945	Radmutter - M20 X 1.5, kurze Führung	SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, Höhe 30/39 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R1
40481946	Radmutter - M20 X 1.5, lange Führung	SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, Höhe 27/62 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R2
40481315	Radmutter - M22 x 1.5, ohne Führung, mit Druckteller	SW 32 mm, Ø46 mm, Höhe 26 mm	geometrisiert, für Stahl-/Alufelgen	R4
40481330	Radmutter - M22 x 1.5, kurze Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/34 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R1
40481942	Radmutter - M22 X 1.5, lange Führung	SW 32 mm, Ø30.5/50 mm, Höhe 26/46 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R2
40481335	Radmutter - M22 x 1.5, lange Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/62 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R2
40481949	Radmutter - Scania, 7/8" 11BSF, kurze Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/39 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R1
40481950	Radmutter - Scania, 7/8" 11BSF, lange Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/62 mm	geometrisiert, für Alufelgen	R2
40481340	Radmutterkappe - Kunststoff verchromt	SW 32 mm, Ø55 mm, Höhe 38 mm		R3
40481933	Radmutterkappe - Edelstahl	SW 32 mm, Ø55 mm, Höhe 45 mm		R5
40481934	Abzieher für Radmutterkappe LKW			

### SERVICEANGEBOT BOHNENKAMP

- Schnelle Verfügbarkeit, da Lagerware
- 24/48 Std.-Lieferservice
- Verpackt in Einzelkartons
- Versandkostenfrei ab 1 Stk.
- Komplettträger möglich



## VENTILE

Artikel-Nr.	Ventilausführung	Ventil- bezeichnung	Ventil- bezeichnung ETRT0	Ventilloch- durchmesser	Länge (mm)	max Luftdruck (bar)	Winkel (°)	Abb.
40481900	Metallventil	70-7 MS	n.v.	9.7	70.0	14.0	7	V1
40481901	Metallventil	70-27 MS	n.v.	9.7	70.0	14.0	27	V2
40481902	Metallventil	60-45 MS	n.v.	9.7	70.0	14.0	45	V3
40481905	Metallventil	40 MS	n.v.	9.7	40.0	14.0	gerade	V4
40481904	Metallventil	60 MS	n.v.	9.7	60.0	14.0	gerade	V5
40481907	Metallventil	83 MS	n.v.	9.7	83.0	14.0	gerade	V7

## VENTILVERLÄNGERUNGEN


Artikel-Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2
40481921	LKW-Ventilverlängerung	gerade, 71 mm lang
40481922	LKW-Ventilverlängerung	gerade, 150 mm lang


**V1**

**V2**

**V3**

**V4**

**V5**

**V6**

**Bohnenkamp SE Osnabrück** Tel.: +49 541 12163-0

**Niederlassung Landshut** Tel.: +49 8703 938

**Niederlassung Kletzin** Tel.: +49 399 9831

**Vertriebsbüro Leipzig** Tel.: +49 341 39299

**Vertriebsbüro Lüneburg** Tel.: +49 4131 29895

Vor Ort und international für Sie da.  
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



**TRUCK &  
TRANSPORT**

**Bohnenkamp**

■ ■ ● Moving Professionals

[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)